




1001 DC-3000(超精密电气接点清洁剂)

- 具有卓越的渗透溶解力, 迅速清洁油类及灰尘等各种污染物 提高电子部件的导电性能
 - 清除电器零件和触电部位的残渣, 有效避免部件接触不良现象
 - 具有绝缘性, 可在运转的设备上直接使用
 - · RoHS认证(不含6种有害物质)
- - VTR/AUDIO 精密仪器 光学仪器
 - 通讯设备 继电器开关 电气接口 键盘 • 电路板 (PCB)
- 包 装 • 500g/罐, 20罐/箱 • 25kg/桶



ECC-90(电气接点复活剂) 1045

- 电气电子, 精密仪器接触点的激活和清洁
 - 不遗留任何残留物和凝结物
 - 不燃性, 绝缘性和非腐蚀性, 可直接使用在运行中的设备上(耐电压38000V/mm)
 - 优异的渗透力可迅速分解和清洁油污, 碳化物及其它污染物
- PCB, VTR 磁鼓, 磁头, IC, 聚光镜, 传真机, 雷达等的电器接点
 - 测试仪,OA器械,开关,发电机,端子,电器接点装置,数码装置的清洁及PCB焊剂的清洁
- 包 装 • 250g/罐, 20罐/箱



1047

DEC-2(电气, 电子, 通信设备 清洁剂)

- 优秀的渗透溶解力, 能迅速清洗各种污染物质 特点
 - 无CI, 无CFC'S化合物
- 清洗电器, 电子, 通信设备的PCB部件
- · 25000V击穿电压
- 含天然柑橘溶剂的环保型清洗剂
- 电子通信设备内部PCB部件
- 各种电子通信设备的维护保养
- 电子通信产品生产设备的电路板
- 配电盘, 机械设备及部件, 电机马达
- 气溶剂550m1/罐, 20罐/箱



FR-7000(焊剂清除剂)

- 超强的清洁力: 优异的清洁力和快速的蒸发特点相结合, 可有效清除印刷电路的表面油脂和焊剂残留物
 - 安定性:化学稳定性好,适于长期保存,不会出现PCB板因腐蚀而产生变色等现象.
 - 非石油系及非氟利昂系化合物:未使用有机系溶剂(甲苯\苯)和氟利昂系成分.
- 焊剂\石油\油脂残害物等的清除 用途
 - 所有精密机器, 金属的脱脂洗涤
 - 航空, 电子工程学机械的洗涤
- 420ml/罐 20罐/箱





DR-747(强力除尘剂)

- 不含乙醇类溶剂及CFCs 特点
 - 不遗留任何残余物和凝聚物 • 无腐蚀性, 可安全除尘
- 具有优秀的绝缘性, 可安全除尘
- 高压气体可迅速除尘
- 提高电器, 电子元件的传感度


• 剃须刀的清理

- 电气电子,精密仪器的清洁维护产品
 - 提高电气电子产品的传感度: 无线电设备, 电子交换机, 电话
 - 电脑, 音响, 录像机, 传真机, 照相机, 复印机
 - 各种显微镜, 钟表, 医疗器械, 测试仪器
- · 223g/罐, 20罐/箱; · 290g/罐, 20罐/箱





1006-4 DR-350(超强力除尘剂) 360°全方向喷射



- 强力和迅速的除去灰尘
- 没有残留物和凝缩物
- 电脑, IC, VTR, 音响设备, 传真, 复印机, 精密实验机器, 医疗机器, 仪器, 电秤, 继电器, 记时器, 精密阀门,显微镜,照相机,镜头,软片,钟表,其他精密机器,部件等的清洁.
- 包 装 • 350m1/罐, 20罐/箱



DB-1000(超强力除尘剂) 1009

- 除尘产品系列中具有最强的喷射力
 - •优秀的不燃性, 绝缘性, 使用后不遗留任何残渣物和凝聚物
 - DUST BLOWER系列中压力最强的除尘剂
 - 不含乙醇类溶剂, CFCs, HCFCs, 对臭氧层不会造成破坏 (0.D.P: Zero)
- 电气电子精密仪器的维护清洁 • 电脑, 音响, VTR, 传真机, 照相机, 复印机的除尘
 - 提高电气电子产品的传感度: 无线电设备, 电子交换机, 电话 • 各种显微镜, 钟表, 医疗器械, 测试仪器, 剃须刀的清理





8



LCD-3(液晶显示器专用清洁剂), LCD-7(TV专用清洁剂)

- 为液晶显示器专业设计的产品,使用安全,有效清洁液晶显示器 特点
 - 不含乙醇成分
- LCD/CRT显示器, LCD TV , LED TV, 智能TV, PDP TV, 3D TV, LCD 显示器等
 - LCD保护镜,DVDs,CDs,CD-R/RWs
- 包 装 150ml/EA, 20EA/箱







TSC-001/TSC-002(清洁擦拭纸)

- 用于自动化办公产品表面清洁 • 只有纸可清除各种灰尘污渍及油类残物
 - 以天然纸浆和精制的环保清洗剂为主要原料
- · 办公室, 家用电器, 电子产品, 浴室, TV表面, 用途 各种电子制品的表面清洁
- TSC-001 : 80张/筒, 20筒/箱 • TSC-002 : 150张/筒, 20筒/箱







DC-5000(强力清洁剂)

- 优异的渗透力和清洗力: 无需拆卸机械及零部件 不含石油系溶剂 •低毒性
 - 具有不燃性, 绝缘性, 可在运转的设备上直接使用(耐电压 28,000V/mm)
 - · RoHS认证(不含6种有害物质) •不遗留有害残余物
- 清洗所有金属部件及设备等 •马达,引擎,发电机,机械工具的清洗

 - 曲轴箱,气缸,弹簧,火花塞,刹车片的脱脂及清洗具有超强的清洗效果,可清除石油,油脂,蜡脂,焦油 •石油管道的清洗及脱脂
- 包 装 500g/罐, 20罐/箱



1004-5 DC-6000(强力渗透清洁剂)

- 精密仪器及设备上的碳化物或混合油类通过强力渗透后融解脱离
 - 优异的渗透力和清洁力能把设备的最深部渗透清洁, 迅速增发功效不需另外烘干, 可在运转的设备上直接使用
 - 不使用之前的HCFC'喷剂改为压缩气CO2 相对不刺鼻
- 各种机械油,油脂,灰尘等脱脂和清洗 •马达,引擎,发电机,机械工具的清洗
- 包 装 567g/罐, 20罐/箱



MS-87(多功能溶剂清洁剂)

- 渗透到复杂精密的设备内部, 彻底清洗分解油污, 油脂, 灰尘等异物
 - 不燃性, 非传导性, 低毒性产品, 对金属不会造成不良影响, 可直接使用在运行中的机械设备中.



- 各种机械的油污,油脂,灰尘的清洗
- 火花塞, 回路阻断器, 阀门的清洗

• 各种大型泵

- 马达, 发电机, 发动机, 引擎等清洗
- 变速箱, 刹车片, 气缸等清洗及脱脂
- 500g/罐, 20罐/箱, • 20kg/桶



) MC-2(不燃性强力渗透脱脂清洁剂)

- 优秀的金属脱脂清洗力 •溶解渗透力强,干燥速度快
 - 蒸发后不留残余物 • 不燃性, 避免火灾的发生
 - · RoHS认证(不含6种有害物质)

• 化学稳定性强,适于长期保存

• 毒性低, 气味少

- 清洗各种机械部件, 内燃机, 电子部件
- 使用方法 喷洒, 浸泡, 超声波洗涤
- 液体 20kg/桶



EMC-100(电机,发动机清洁剂)

- 可渗透到细微的深层部位,对石油,油脂,碳化物,蜡脂,焦油,胶等进行分解和清除
 - 小型马达可浸泡使用
 - 速效性清洗剂
- - 电机马达 •电动工具 •发电机 • 非传导性清洗剂(耐电压25,000V/mm)
- 液体20L/桶











1012 **EMC-100A**(不燃性电机马达清洁剂)

- 持 点 迅速清除妨碍电气性能的油脂,油污,污垢,灰尘,蜡质和湿气等物质
 - 具有不燃性, 绝缘性, 可直接使用在运行中的电机, 发电机和电气设备上
 - 可用来清洁电机, 电气设备及机械装备的所有部件
- 用途 电动机,发动机,发电机,各种大型抽水机,电动工具等
- 包 装 液体20kg/桶





1016/1017 SSR-220/450(不干胶痕迹清除剂)

- 点 · 超强渗透力, 可把不干胶痕迹彻底清除 · 对金属, 塑料, 橡胶和油漆表面没有危害 · 非刺激性清洗剂
 - 清洁和光泽的双重效果 RoHS认证(不含6种有害物质)
 - 途 清除粘合剂 清除不干胶遗留的痕迹
 - 清除口香糖和印花痕迹 清除油污
 - 手印,油污的清除 地板,圆珠笔痕迹的清除
- 包 装 SSR-220 : 220m1/罐, 20罐/箱 • SSR-450 : 450m1/罐, 20罐/箱





1226 **T-1**(不锈钢清洁•抛光剂)


- 特 点 · 清除氧化铬镀金或, 不锈钢表面的各种(油渍, 痕迹, 手印, 水迹等) 及形成薄的保护膜防止外部污染. 通过清洗让金属富有光泽.
- 用 途 各种不锈钢产品,氧化铬镀金,铝,装修的金属产品表面,陶瓷器,瓷砖等
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱





1264 pmc-1(非燃性高校模具清洁剂)

- 特 点 高校模具清洁剂(pmc-1)是把在模具表面附着的树脂类,橡皮类,碳化GAS,分解物,生成物,油肢粉等,有效地可容易去除的模具清洗剂.pmc-1是以把特殊溶剂有效配合的制品,比老a制品在短时间内清洗.
- 用 途 去除模具的铸造残留物及碳类. 所有的精密机械和金属的脱脂清洗.
 - 清洗及脱脂所有金属部件和设备等.
- 包装 420m1/罐, 20罐/箱






一體形

4 pmc-3(超强注塑模清洁剂)


- 特 点 优异的渗透力和超强的清洁力
 - 使用方便
 - · RoHS认证(不含6种有害物质)
- 用 途 清除模具中的残渣和碳化物
 - 可用于各种仪器,金属的脱脂和清洗
 - 各种金属部件,设备等的清洗及脱脂
- 包 装 420ml/罐, 20罐/箱





142 pmc-5(超强注塑模清洁剂)

- 特 点 彻底有效清洁注塑模具表面的残留物,橡胶类,油渍,碳化物等。 使用操作方便,迅速有效,在短时间内清洗模具.
- 用 途 清除注塑模具(手机等)中的残留物和碳化物
 - 清除所有精密设备和金属的油污
 - 金属部件和设备进行清洗和去除油渍
- 包 装 520m1/罐, 20罐/箱





1049 SS#1(金属模具树脂清洁剂)

- 持点 * 渗透和剥离黏附在模具表面的树脂残渣
- 直接使用于运行中的机器上
 - 模具温度在82℃-93℃ 之间清洗效果最佳,不腐蚀模具,不遗留残留物
- 用 途 可清除附着在模具表面的树脂 手动工具 喷洒装置 搅拌槽 自动化生产线
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱; 20kg/罐
 - 20kg/桶



1031/1031-1 PR-50A/P(油漆衬垫清除剂)

- 油漆,密封材料的清除/剥离 金属线皮的剥离
 - 对金属表面没有腐蚀 • 清除注塑模中的碳化物
- 用于清除旧涂层,重新涂抹时
 - 清除电线涂膜
 - 剥离油漆,老化密封垫圈
- 420ml/罐, 20罐/箱 • 500g/桶





使用前 使用後



PR-70(树脂清除剂)

- 用强力的剥离效果可以清除油漆,垫片,涂料,不干胶痕迹,模具注塑碳化物. 强力的渗透力和溶解力有 效清除油漆,因有流动性可以渗透到细微的部分给清除工作带来方便
- 清除垫片,油漆,涂料,树脂,不干胶痕迹,注塑模的碳化物,碳化残留物,剥离铜线上涂料膜, 用途 凝固的油份清洗
- 420m1/罐, 20罐/箱 • 500g/桶



ER-200(超精密清洁剂)

- 特点及用途 适用于清洗各种金属,塑料等表面的脱模剂,冲压油,切割油,树脂等各种污染物
 - 可靠安全, 无任何致癌物, 属于环保型清洗剂
- 包 装 18L/桶



PWC-100

435

PWC-100(金属脱脂清洁剂)

- 清洗干燥后不留痕迹
 - 对铝,镁等轻金属,有色金属没有腐蚀性
 - 有效清洗PCB FLUX, 离型剂, 切削油, 冲床油等污染物
 - 比重比水低, 跟水无法混合容易清洗到细微的部分
- 防锈油, 混合油, 矿物油, 各种油脂, 灰尘, 动物油, 齿轮防锈油, 所有金属部件及设备
- 包 装 • 18L/桶



PWD-100(金属脱脂清洁剂)

- 清洗干燥后不留痕迹, 对铝, 镁等轻金属, 有色金属没有腐蚀性, 有效清洗PCB FLUX, 离型剂, 切削油, 冲床油等污染物
- 用涂 • 所有金属部件及设备等清洗及脱脂
- 18L/桶



MDC-3(金属清洁剂)

- 清洁和干燥后不留任何痕迹
 - 对铝合金,镁合金等轻金属如非铁金属没有腐蚀
 - 对PCB电路板上的焊剂,离型剂,切割油,冲压油等污染物具有优异的清洁效果
 - 低于水的比重,不与水溶解,因此可清除水分和湿气
- 适用于清洗所有金属部件和设备表面的合成油, 灰尘, 动物油和各类油脂
- 包装 • 420m1/罐, 36罐/箱



用涂

AL-1000S(铝材专用脱脂剂(中性))

•对油脂,蜡质的清洁效果突出

• 强力洗涤油类, 蜡类等.

- 铝材专用洗涤剂
- 环保型水溶性洗涤剂 • 无引火性的安定性

- 不损伤装备,部件
- 使用和操作方便
- 玻璃及陶瓷的洗涤.
- 包装 • Liquid 18kg/PVC 桶



1050 NBH-3(洗手膏-清除油渍)

- 特 点 · 主要成份为天然成分,对人体无害 · 彻底清除油脂,污渍,油漆
 - 优异的清洁力和溶解力
 - 去油污专用产品
- 用 途 清洗N. D. T化工检测用油漆
 - 造船厂和军工厂
- 汽车和飞机维修中心

• 对皮肤没有刺激

- 轴承,钢丝,缆索的使用者和生产工厂
- 包装 · Cream 450g/EA, 20EA/箱



1022 SP-725N(强力脱脂清洁剂)

- 特 点 有效清洁和除油的最新产品 对环境无任何影响的生物制剂
 - 温度在劫45℃以上也不会出现发泡现象,防止因肥皂系,刀割油及润滑油等异物导致的气泡
 - 不燃, 无毒, 无腐蚀
- 用 途 机械部件, 船舶, 空调, 集装箱, 飞机, 食品机械, 货车, 食品库, 浴室, 家具等
- 包装 液体200/桶



• 生物分解性制品,对人体刺激小,气味淡

• RoHS认证(不含6种有害物质)







NB-1

1040 NB-1(多功能清洁剂)

- 持 点 · 多用途强力清洗剂 · 无环境污染
 - 高效分解污染物, 对清洗面无不良影响
- 用 途 排风扇, 家电, 办公设备, 体育用品, 飞机, 工业设备, 汽车, 浴室, 瓷砖等
- 包装 500g/EA, 20EA/箱
 - 18KG/桶







1035 **GP-100**(水溶性多功能清洁剂)

- 特 点 · 对橡胶,塑料,油漆和金属等表面没有损害的特殊清洁剂 · 操作简单方便 · 经济性和安全性高
 - 具有优异的清洁和清除油脂作用 与水稀释使用
- 基本无毒无味
- 防腐蚀效果显著
- 途 清洁金属表面的凝结物质和为机械及其部件进行脱脂
 - 对橡胶、塑料和油漆表面进行清洁
- 陶瓷制品的脱脂和清洁处理清洁建筑物,烟囱和地下停车场
- 使用方法 · 浸泡, 喷洒 · 清除油迹: 原液稀释~10倍 · 机械工作场地地面的脱脂和清洁: 原液稀释~30倍 · 纤维生产场地, 家庭用: 稀释20~50倍
- 包 装 液体 20kg/桶



1071 MULTI-530(多功能脱脂清洁剂)

- 特 点 无味, 无毒, 生物分解性, 环保型清洗剂
 - 清除钢铁, Cr合金和镍钢的表面污物和锈迹(轻锈)效果好,同时具有防腐作用及塑料和有机合成物的 脱和清洗

•不燃性

- 用 途 脱脂洗涤: 矿物油垢, 各种油污, 石墨, 动物血迹, 清蛋白和淀粉及其衍生物, 灰尘和碳化物等
 - 洗涤, 除锈, 防腐: 机械, 机械部件, 反应槽, 注塑模, 设备和各类工具
- 可清除长期沉积的油垢和油渍,清洁烟道和烟囱,效果好且无任何异味
- 包 装 液体 20kg/桶



1074 FREE-630(水溶性脱脂清洁剂,后油化性)

- 特 点 原料采用了柠檬提取物,对人体无害 清洁后可用水清洗
 - 具有良好的渗透力和溶解力, 短时间内可发挥清洁效果
 - 工厂地面的油渍,油污沉积层,沥青等清洁
- 用 途 · 制造生产现场,环保公司,写字楼物业部门,汽车维修部门,行政机关,办公设备的清洁,家具制造商, 一般家庭等的清洁工作
- 包 装 20L/桶



1085 BIO-730(多功能清洁剂)

- 寺 点 · 不含致癌物 · 无泡沫产生,可防止因切割油或润滑油等异物而产生的气泡
 - 透明的浓缩液体,具有优异的渗透力和分解作用的清洁剂 用水清洗后,不影响表面涂层处理
 - 不仅洗洁机器, 也可以清除铁金属, 非铁金属, SUS, 铜, 铝等的氧化层或锈迹
- 用 途 一般产业现场,室内,卧室,玻璃,地板,集装箱,冷冻车,航空机室内外,船舶,家具,家电,空调,包,机器,浴室,卡车等
 - 铁金属, 非铁金属的除锈, 除氧化皮.
- 包装 · 20kg/PVC桶



空调清洁剂(空调冷却针清洁) 1046

- 喷射力强,提高清洁效力
 - 清除细菌及异味,提高健康指数,营造舒适的制冷环境
 - 直接喷射到冷却针,对空调没有不良影响
 - 产品使用天然物质,属于环保型清洁剂
- 清除空调内部的灰尘,霉等物质。具有杀菌除味效果
 - 约2个月周期性使用,可确保空调最佳的制冷效果
- 包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱





脱模剂











用途

L-840(润滑, 防锈, 渗透剂)

- 优秀的润滑, 防锈力(室内防锈三个月)
 - 具有强力的渗透力, 可把锈分子分解洗涤
- 不影响橡胶,油漆涂面,塑料织物类的材质
- · RoHS认证(不含6种有害物质)
- 机器及设备的润滑及防锈 • 油脂残留物,油垢,锈蚀生成物等异物清除
- 分解锈蚀因起的机械类, 螺丝螺栓等的凝固
- 防止金属间摩擦的润滑油
- 450ml/罐, 20罐/Box • 360ml/罐, 20罐/Box







2002

P-840(快速渗透分解清洁剂)

- 分解锈和高温交合的螺丝,螺栓等
 - 解体促进用浸泡油
 - 机械部件及电子系统的维护
- 分解交合的螺丝, 螺栓
- 汽车及柴油机的电子系统 • 高地,海上通信设备的维护

 - 机械及设备的油脂,油垢,锈蚀物的润滑防锈清涤
- 包 装 • 420m1/罐, 20罐/Box







2010

JA-1000(氟系半干膜润滑剂)

- 润滑性能强, 不燃性, 耐久性 • 低磨擦系数,耐热性好
 - 化学性能稳定, 非流动性, 使用范围广泛(-54℃ ~ -260℃)
- 用途 • 传送带,齿轮,轴承,链条,干燥炉使用的皮革,塑料,合成橡胶的润滑

 - · 金属,织物,纱,绳,合成纤维的线定型 · 螺母,螺栓,机械部件,电器设备和机械的润滑
- 500g / 罐 • 20kg / 罐





G-LUB 10M(液体润滑脂)

- 发挥长期润滑, 防锈, 脱模效果 特 占
 - 可用在运转中的设备上, 附着性好, 并能保持工作环境的清洁
 - 润滑, 浸透效果好, 可用在复杂的结构上
- 钢丝绳, 齿轮, 开放式轴承, 滚轮的螺丝
 - 各种机器的润滑, 最适合在水蒸气, 海水, 药品等环境下工作的机器提供润滑和防锈作用 (适合温度范围270℃)
- 包装 • 420m1/罐, 20罐/箱



2013

R.P.D SPRAY(MoS2湿性耐高温防锈润滑剂)

- 耐压高温润滑作用 特点
- 耐磨性
- 化学稳定性及耐化学性 防止交合, 具有优秀的密封性能
- 优秀的防锈性及防腐蚀性
- 防止电腐蚀和电解后的金属惰性

- 高温, 高荷重环境下的润滑 用涂 • 模具组装
- 开式齿轮的润滑 • 压铸作业
- 机械组装
- 发电站的反应组,蒸汽发电机等

包装 • 450g/罐, 20罐/箱



2024

GL-2002(耐高温石墨润滑剂)

- 耐高温
- 优秀的润滑性
- 耐高温达1,200℃
- 速干性,操作性良好

- 干燥炉(加工炉)
 - 锻造, 轧压, 拉延用润滑剂 • 铸件的润滑(车底盘, 合金车轮, 磁录像机磁头)
- 金刚石工具的润滑

- 420m1/罐, 20罐/箱 包 装
 - 20kg/罐

NABAMOLY MoS2(MoS2湿性润滑剂)

•齿条和传动齿轮

• 具有最优秀的耐损性能

• 开式齿轮

- 耐高温高负荷润滑剂 • 干性及湿性2种
- 化学性能稳定

- 防锈和防腐作用

用途

2081

- •高温模具的润滑
- •链条和钢丝蝇

包 装 • 450g/罐, 20罐/箱



NABAMOLY COAT #3003(MoS2干性薄膜润滑剂)


- 适用于高温高压润滑油
- 化学性能稳定

- 耐磨和密封性优异
- 热扩散性和热稳定性

•滑轮

- 防止电蚀, 电解
- 高温, 高负荷下的磨合和润滑作用, 开放式齿轮, 各种齿轮, 滑板, 高温模具的润滑, 钢丝索, 用途 吊车, 滑轮, 螺杆及涡轮, 发电所的反应槽, 发电机等
- 包装 • 370g/罐, 20罐/箱
 - 17kg/桶

NABACOAT 631(高温钼润滑脂)



- 高温高压环境下不存在流溢现象
- 用 途 • 高速或精密的球滚轴承
- 承受重负荷和耐重冲击的轴承
- 500g/罐 1 Q (900g)/罐 包 装



轴承





L-240(硅质润滑剂) 2040

- 安全性 : 对橡胶制品, 塑料和油漆类产品没有伤害
 - 优异的耐热耐寒性, 适用温度范围:-30~250℃
 - 优异的润滑效果 • 优异的抗化学腐蚀作用
 - - 升降机 • 塑料齿轮 • 设备中的橡胶部件 齿轮 • 弹簧 护栏 • 传送带 • 橡胶制工具配件
- 包 装 450m1/罐, 20罐/箱

NB-SI 1000CS/100CS(工业用硅油)

- 无色透明、各种浓度、温度对浓度的影响小、低蒸汽压、优异的离型效果
 - 热酸化安全性优越、光泽好、压缩率大、绝缘性好、凝固点低
 - 表面张力小、独特的润滑性、无腐蚀性、化学的安全性优越
- 用途 • 润滑剂, 离型剂等
 - NB-SI 1000CS: 高浓度适用于缝纫机油
 - NB-SI 100CS : 低浓度适用于跑步机
- 包 装 Liquid 1kg/PE桶, 10EA/BOX



2035 **L-640**(链条专用润滑防锈剂)

- 耐负荷重性, 耐冲击性 特点
- 耐热, 耐寒性能
- 优秀的润滑耐磨性

- 减少噪音效果
- 耐化学药物性;防止腐蚀
- 开式链条, 开式齿轮, 自动扶梯 • 螺丝刀, 轴承, 滑轮 用途
 - 电缆, 起重机, 传送带 • 电梯, 转轮
- 包装 420m1/罐, 20罐/箱





2064 L-740(无毒性低温高温耐压氟系润滑剂)

- 防锈, 润滑, 浸透, 离型, 防潮, 防振效果好
- 耐热, 耐寒, 耐化学药物性强
- 防止粘着,电蚀作用,适用温度可在(-50~340℃)
- 用 途 ・工具、链条、轴承、阀门、气缸、电厂设备、各种机械产业、木材加工、滑雪、高尔夫保修等
- 包 装 420ml/罐, 20罐/箱





2049 **LT#1**(非脂润滑剂)



防锈作用:加工部件或待加工部件的防锈保护,电气系统的保护(漏电及预防故障)润滑作用:耐磨耐热性卓越,具有优秀的渗透,除湿性能,保持设备干燥,适用于精密设备

• 稳定性 : 不含硅, 盐成分, 对塑料, 油漆, 纤维, 电镀部位没有损害

• 便于清除: 产品属石化产品, 易于清洁

• 电子机械的润滑, 防锈除湿 • 设备的油渍, 锈迹等污物的清洗

• 汽车内燃机, 电器系统, 军用设备, 通讯设备, 发电设备, 电机的除湿, 润滑, 清洗作用

• 420m1/罐, 20罐/箱

BL-2000(附着型液体润滑剂) 2048

• 优秀的持久性能 • 强力粘合性能,产品不会产生飞溅 • 强力防水性 • 持久润滑,防腐性能

• 产品具有卓越的粘合性能和防噪音效果, 外观为透明液体油脂. 可安全持久的适用与噪音, 冲击, 高压暖气, 温水, 凉水等问题部位.

• 汽车, 摩托车, 各种机械, 冶金产业, 重工设备, 船舶, 用途 电缆, 链条, 开式齿轮, 传送带, 食品机器, 轴承等

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



2079 BG#2(轴承专用润滑脂)

• 含有磺酸盐成分,安全性能好,高温下润滑性能优异

• 防水、耐压、适用于高低温和高压环境

用途 • 耐磨轴承, 低变速轴承, 机械轴承, 建筑, 农工机械

• 520m1/罐, 20罐/箱



LS-1(锂黄油喷剂) 2204

• NABAKEM LS-1是透明黄褐色黄油,具有优秀的粘着力,使用锂复合增稠剂,含有氧化防止剂及特殊添加剂 的工业用锂黄油喷剂. • 粘着性和耐热性特别优秀, 发挥优秀的润滑性在建设重型设备和大型卡车及工业 用机械. • 优秀的持续力 • 强有力的粘贴性 • 优秀的耐热性 • 高效的放水性 • 长期润滑 • 抑 制腐蚀,防止噪音

• 各种轴承, 重型设备, 建设重型装备,链条,船舶,开式齿轮,输送剂,汽车, 摩托车,钢丝绳,磙子等各种机械.

• 420ml/罐, 20罐/箱

TL-22(粘着性润滑剂)

• 耐负重, 耐冲击: 优秀的粘合, 润滑性能与金属的紧密粘合耐负重, 耐冲击

• 耐热, 耐寒功能: 使用温度广泛, 在任何温度条件下也能发挥润滑力

• 优秀的润滑力和耐磨性: 摩擦系数非常小, 润滑力超强, 防止机械的摩擦, 延长配件的使用寿命

• 耐化学药物性, 防止外界腐蚀

• 耐热, 耐磨, 耐负重及耐腐蚀性要求高的环境下适用

• 420m1/罐, 20罐/箱

2056-2 CL-3500B(电器接点润滑剂)

• 提供润滑, 防腐蚀保护层

• 提高传感度和接点的寿命

• 预防碳化物的产生 • 快速清除油脂, 灰尘和其它污染物 • 对塑料, 橡胶等材质没有不良影响.

• 波段开关,继电器,电控箱,电刷等方面

• 400g/罐, 20罐/箱

VTL-100(汽化型短效润滑剂) 2126

• 水溶性润滑剂 • 无毒无味, 使用安全 • 透明无味润滑剂, 可提高工作效率

• 具有不燃性, 无火灾危险 • 用于各种密封垫的临时润滑

使用方法 • 使用前先将油污、油脂和其它污渍清除干净

• 采用涂刷, 浸泡和气枪喷射等方法进行涂抹

※ 本产品干燥后, 其润滑性能会消失, 需干燥之前使用

包装 · 4kg/PVC桶





















N-500(高温抗咬剂(含镍) 1425℃)

- 极压,高温润滑剂
- 防止交合,具有优秀的密封性能 防锈,耐腐蚀,耐化学物 • 优秀的耐热性 (-180[~]1425°C)
- 使用后轻松组装和拆卸部件
- 组装模具 阀门装配

- 防止螺丝, 螺母的交合
- 核电站,蒸汽发电站的涡旋等
- 垫圈密封及防止垫圈交合

- 420m1/罐, 20罐/箱
- Grease 500g/罐
- Grease 1kg/桶

• 防止金属部件生锈, 固着, 交合

• 抗高温, 耐化学药物和海水的侵蚀

• Grease 17kg/桶

N-870(高温抗咬剂(含铝) 1200℃) 2061

- 耐热温度范围:-180~1,200℃
 - 耐荷重性大(4.7t/以上)

 - 主要成分为铝,符合美国军用标准
- 螺丝,螺母的等金属的交合,防锈
- 420m1/罐, 20罐/箱
 - Grease 500g/罐





2206 K1(润滑, 防锈, 渗透剂)

- 防锈力: 加工中或者等待下次工程的部件和其他机械类的部件的防锈方面最佳.
 - 润滑力 : 具有耐磨耗性, 耐摩擦性, 耐热性的润滑剂. 效果特别好在需要渗透力和除湿,
 - 干燥力的精密机械类及部件的润滑方面具有优秀效果.
 - 渗透力 : 通过灰尘或污染物质, 锈等的微细的缝隙迅速渗透, 分解促进其分子的同时使放松.
 - •安全性:未使用氯系溶剂,没有影响到塑料,涂料,橡皮,纤维,电线等.
- 分解固着的螺栓, 螺母 • 机械及设备的黄油,油垢,锈,因腐蚀不纯物等的污染物清洁 用途
 - 维修设备:飞机,汽车,电梯,卷扬机,气动工具,电机设备
- 360m1/罐, 20罐/Box 包 装



2104

K2(中期润滑·防锈剂)

- 特殊防锈润滑在一般的气象条件及严重腐蚀的化学性环境下适应而特殊制造. 保护膜能保护装备湿气,酸, 咸度, 盐, 延长寿命及因腐蚀装备的损伤度最小化. 一次使用就能发挥优秀的润滑性及防锈效果方便作业. 特别遇到气流时从湿气中形成保护膜防止生锈保存便利.
 - - 室内,户外需要中期保管的装备,工具,机械,发动机,军事用品(枪类),农机类湿气,咸度,酸,盐等严俊条件下的船舶,Chemical plant,航空器类.
 - 因腐蚀容易老化的汽车,除雪车辆,军用装备,吊车,铁道车辆.
- 420ml/罐, 20罐/箱





K3(长期蜡质防锈剂)

- 强有力的防锈剂. 形成强有力的蜡性皮膜 优秀的水置换性
 - 防锈力:蜡型的保护膜离湿气,空气,酸,碱,盐或者其蒸气形成强有力的保护膜,维持强有力的防锈力. 船舶,飞机,各种化工厂
 - 润滑力: 具有高档的耐磨耗性,耐摩擦性,耐热性,因渗透力优秀而微细的缝隙迅速渗透,润滑,防锈力好. 抓力好,不易被剥离,保护设备离水或海水.
- 用途 • 屋内,屋外要长期保管的设备,工具,机械,发动机,军需用品等的长期蜡性皮膜型防锈剂
- 420ml/罐, 20罐/箱; 20L/桶



2059

LONG#2H(长期油膜型润滑/防锈剂)

- 长期防锈效果(室内1年,室外6个月)
- 形成强力的光泽油膜
- 优异的防水性能

- 对塑料,橡胶表明没有损害
- 盐水喷雾试验 (ASTM-B-117) 1000小时以上
- 室内外长期放置的设备,工具,机械,发动机等的防锈
 - 处于潮气, 盐, 酸等环境中的船舶, 化工厂, 航空设备的润滑和防锈作用
 - 汽车,除雪车,军事设施,电子设备,农机和铁路车辆的润滑和防锈
 - 室内的管路设施, 电子设备
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱 20L/桶





YH-100(轮胎安装用润滑剂)

- 作业性好对喷射,粉刷等作业轻易完成
 - 优秀的润滑性
- 优秀的防锈性
- 属于水溶性对火灾无危险性 在广泛的用途
- 轮胎组装/交换作业 用途
- 合成橡皮的润滑
- 需要润滑防锈的机械配件 • 各种塑料插入作业
- 20kg/桶 包装





(16



▶ HM-406(塑料润滑剂) 2132

- HM-406明显减少部分的摩擦和因摩擦发出来的噪音的特殊润滑剂. 耐水质性, 耐橡胶性显著, BR, CR, IR, IIR, SBR, NBR, EPM, EPDM等 橡胶类和对Engineering-plastics几乎没有影响可放心使用. 以优秀的渗透 性产品接触后连看不见的部分都渗透润滑把产品损伤控制到最低. • 优秀的润滑性 • 安全性 : 各种塑料, 橡皮, 树脂胶 等几乎没有影响. • 优秀的持续性一次使用时可长期使用.
- Plastic-Plastic的褶動润滑, VTR, Audio, Printer的各种 Gear
 - Metal-Metal的褶動润滑(各种金属的褶動部位)
 - Plastic-Metal的褶動润滑,各种 Control cable, 电子产品的小型 Motor
- 包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



2036 FR-8000(焊剂扩散防止剂)

- 优异的耐热性, 耐寒性 (-30℃~250℃)
 - 喷一会就能显示功效 (焊接时防止焊剂的扩散)
 - 优异的绝缘性安全的使用在电子, 电机 · 没有RoHS 6种有害物质
- Volume, Connector, Switch 等因焊剂污染的接点 • 精密仪器内部保护
- 防止 Printer 电路板焊剂的扩散
- 420m1/罐, 20罐/箱 包 装
 - 18L/桶



2005 R-1(一次加工用脱模剂-不可粉刷)

- 优秀的离型效果 • 速干性离型剂,使用效率高 • 对模具不会造成腐蚀
 - UL认证产品 • RoHS认证产品
- 用途 • 塑料, 树脂, 橡胶制品的离型
- 420m1/罐, 30罐/箱



R-2(二次加工用脱模剂 -可粉刷) 2006

- 优秀的离型效果 • 速干性产品,作业效率高 • 对模具不会造成腐蚀
 - 产品成份采用植物性原料 • 脱模清洗后可进行涂层, 镀金 • UL认证产品
 - RoHS认证产品
- 塑料制品, 碳, 氮树脂碳酸树脂, 尼龙PVC, ABS, 橡胶离型时 用涂
- 包装 420m1/罐, 30罐/箱



2008/2044 B·N SPRAY/BN-3(超高温润滑脱模剂-白色)

- 速于型产品, 提高作业效率, 节约成本 优秀的耐磨性 优秀的耐高温性(耐热温度:1200℃)
 - 对模具不会造成腐蚀
- 用于钻石成型, 钻合金成型时
 - 高温用传送带, 炉回转部等的润滑
 - 用于高温熔融物离型时(玻璃, 金属, 橡胶, 塑料)
- BN SPRAY : 420m1/罐, 20罐/箱
 - BN-3 : 4kg/桶



2009 NB-500(精密电子部件/塑料, LED脱模剂)



- LED等精密部件的离型 • 耐热性能高
 - 离型后没有残留物
- 离型效果卓越 • 不会对模具造成腐蚀和不良影响
- 发光真空管 · 各种 Epoxy 成型品 • 各种机器, 塑料
- 420m1/罐, 20罐/箱
 - 18L/pail



NB-500

2016 IC-606(精密铸件脱模剂)

- 无色透明, 不燃性
- 无毒, 无腐蚀性
- 表面涨力小 • 良好的光泽性
- 独特的润滑性, 优秀的化学安定性
- 用途 • 塑料, 树脂, 橡胶制品的变型
- 460g/罐, 20罐/箱



2017 FLEX-A(聚氨酯脱模剂)

- 持点 使用性能持久、涂抹一次可持续加工数次、即经济又提高生产效率
 - 耐热性能好, 对复杂的部件也起到很好的离型效果, 无腐蚀性
- 用途 聚氨酯加工, 纤维加工
- 橡胶制品加工, 环氧树脂和FRP加工
- 包装 Aerosol 420ml/罐, 20罐/箱 Liquid 20l/pail



2034 MR-200(粘性润滑/脱模剂)

- 特 点 · 对复杂结构的模具提供显著的润滑效果 · 耐热性可达300℃
 - 优异的耐水性和持久性 无需对模具进行清洁 有效保护模具表面
- 用 途 各种橡胶: EPDM, SBR, NBE, CR, NR
 - 各种树脂: 环氧树脂,聚,丙基等
- 包装 · Aerosol 420ml/罐, 20罐/箱



2032 MR-200Z(切割用脱模剂)

- 特 点 · 优秀的润滑离型作用 · 对人体无害 · 形成均匀的皮膜润滑层 · 对模具和刀具无腐蚀
- 用 途 润滑和离型号与食品加工有关的设备, 机械和工具
 - 各种树脂, 烟草机械的切割刀片
 - 各种海绵和包装材料的切割刀片, 输送带和打孔机润滑部位.
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱



2052 F-23(氟系脱模剂)

- 特 点 阻燃型脱模剂安全性高适用各种塑料产品,橡胶材料的成形加工
 - 优异的离型及耐久性 安全的耐热性 耐化学性
- 用途 · 所有材质的成形 · 热可塑性树脂, PBT, ABS, 尼龙, 聚丙烯, PET 等
 - 热硬化性树脂: 苯酚松香, 不饱合聚酯纤维, DAP, 三聚氰胺树脂等 天然橡胶
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱



2050-3 BP-888H(刹车片离型剂)

- 特 点 优异的耐热性能
- 优异的脱模效果,不留任何痕迹 水溶性,对人体无害
- 不会造成模具腐蚀 在模具上不残留任何碳化物
- 用 途 用于刹车片,连轴器的离型
- 包 装 18L/桶



2122 **ADR-620**(Mg•Al 铸模离型剂)

- 特 点 Mg•A1模铸离型剂是独创的设计开发的和其他产品可区分的特殊离型剂. 本产品对复杂又精密的模具 离型优秀及耐热性要求的不锈钢材料和橡皮,塑料等离合. 本产品初期的模铸离型剂耐热性下降的理由不 好离型, 改善以蒸气多发生工作环境恶化的缺点.
- 用 途 Mg 不锈钢离型, 橡皮材料的离型, brake lining的离型, 各种塑料的离型
- 包装 20kg/PVC桶



2083 V-I(无味渗透润滑剂)

- 特 点 是用于特殊领域具有润滑,渗透,防锈目的的高性能产品
 - 对生锈的金属具有超强渗透,分解能力,并具有防锈,润滑作用
 - 该产品使用特殊喷嘴,可便于持续性的作业
- 用 途 · 机械及装备的润滑,防锈 · 金属摩擦部位的润滑 · 清除金属表面的湿气
 - 对因腐蚀或生锈而凝固的机器类, 螺栓, 螺丝的分解.
 - 清洁油脂,油污,腐蚀等引起的污染物
- 包装 420ml/罐, 20罐/箱

2084 V-Ⅱ(高粘性液体润滑脂)



- 在金属表面产生强有力的附着力,合成润滑油,在高速旋转下不产生离散,可持续发挥润滑作用
 卓越的防水性能
 ·采用特殊喷嘴,可全球持续性作用

 - 渗透力强, 可浸透到细微的物体部位, 防止其磨损
- 用途 • 各种高速旋转链条的润滑
- 包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



• 防水, 耐热性强.



2085 V-Ⅲ(耐热氟树脂润滑剂)

- 是用于特殊领域具有润滑,渗透,防锈目的的高性能产品

 - 含有氟树脂的高性能润滑剂. 超强的耐磨性能 防水,耐热性 一次涂抹可保持长期的润滑效果. 密封性强,在高速旋转时产生微少的离散
- 用 途 各种高速旋转的链条,需要长期润滑效果带有防尘罩的链条
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱



▶V-IV(耐热润滑脱模剂)

- 是用于特殊领域具有润滑,渗透,防锈目的的高性能产品
 - 耐高负荷, 安装大型模具时, 可防止金属表面的的磨损, 提高工作效率, 有利于产品的离型
 - 在200℃温度下, 润滑油不会变干, 变硬, 可提高良好的润滑和离型作用
- 用 途 高温、高负荷环境中,重金属间的润滑、离型作用。
- 包 基 420m1/罐, 20罐/箱







SS-COAT 909(镀锌防锈涂层剂)

- 优秀的防锈效果 • 卓越的密着性 • 自身氧化(3~5个月)
 - 不影响焊接效果 良好的耐热性
- 桥梁,铁窗,铁丝网,汽车,铁路车辆的喷涂 • 用于金属最终涂层处理
 - 冷冻车,运输机械,工程机械,各种水箱,船舶,管道等
 - 电镀代替品,维修涂层镀金损伤部位
- 420ml/罐, 20罐/箱
 - Liquid 18ℓ /Tin Can





- 高纯度金属粉末和变性醇酸树脂形状结合的自然干燥型喷剂适用与钢材的防锈和焊接用底漆 银色防锈喷剂能发挥出优异的防锈功效,庞大或复杂的物体在防锈作业中镀锌不到的部位可使用喷剂来, 达到一般防锈和前期防锈的效果
- 桥梁, 铁窗, 铁丝网, 汽车, 铁路车辆的喷涂 • 电镀代替品, 维修涂层镀金损伤部位
 - 冷冻车, 运输机械, 工程机械, 各种水箱, 船舶, 管道等
 - 用于金属最终涂层处理 • 各种铁制的焊接底漆






3001-6) SS-COAT 909AL(镀铝涂层剂)

- 优异的防锈效果 附着力强 耐热性好 可在涂层上进行焊接 特点
- 铝镀层和电镀层的维护和替代品 各种金属的焊接用底漆
 - 铝电镀工艺的替代品, 电镀部件损坏部位的修补喷涂剂
 - 镀铝工艺的最终处理





包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱

SUS-COAT L-316 Bright(耐热防腐蚀用不锈钢涂层剂)

- 不受物体形状的限制,可在不锈钢表面提供均匀厚度的保护膜 不变色
 - 由微粒子SUS 316L粉末组成 具有优异的耐腐蚀,耐摩擦和防锈作用
- 一般用:运输管道,排气管,船舶作业台,农业机械 • 车辆:发动机外部,排气管,车轮,减震器
 - 船舶: 内外侧,金属部件和木制品,吊车,绞车,伪装箱
 - 锅炉设备: 管路,进气和排气管道,燃料箱
- 420m1/罐, 20罐/箱 Liquid 4kg/pail
 - Liquid 18kg/Tin Can





3003 **ZINCOT N-50**(镀锌防锈涂层剂)

特 点 • 优秀的附着力 • 长期防锈效果 : 3年以上 • 优秀的耐热性 : 250℃ • 涂抹后可直接焊接

・ 冲压实验: 1/2" 500g, 500cm[无变化, (膜20micrometer)] ・ 盐水喷雾试验: 360小时(5%盐水)
 ・ 曲折试验: 2mmØ 180° 曲折[无变化, (膜20micrometer)] ・ 涂抹量: 2~3m²/can

JA

▶ 查 ◆ 替代电镀及金属雕像的维护和保养 ◆ 修复金属表面损伤的部位 ◆ 各种钢材焊接时的底漆

• 金属表面防锈作用

包 装 • 420ml/罐 20罐/箱 • 1kg/Pail • 4kg/Pail





형식 승인 Register of Shipping



3029 N-70(无机硅酸镀锌防锈涂层剂)

特 点 · 变性锌粉和硅酸盐相结合的干燥型防锈喷剂 · 优异的防锈效果 · 优异的耐热性和耐药品性

用 途 • 船舶:船舶的底部及管道,热交换机,水塔,排水管,海上设备及设施

• 桥梁: 桥墩,钢丝绳,桥,铁栓,焊接部位防锈

• 车辆: 消音器, 底部, 燃料加油口, 设备的焊接部位, 停车设施

• 发电: 电机设备,输电塔,播音设备,天线,铁塔,路灯

• 建筑: 地下管道,铁架

• 420m1/罐, 20罐/箱





형식 승인 Register of Shinging



3007 **Z-30**(镀锌金属维护防锈剂)

特 占 • 直接用在生锈部分也能形成防锈的保护膜.

 优秀的防锈效果: Z-COT Z-30是高纯度的微粒子METAL PASTE使用的常温银色喷涂方式的产品, METAL PASTE粉末和金属的粘合力强有优秀的防锈效果.

• 显著的粘和强度 : 耐冲击的超强粘合性使用了特殊的割捆机

• 优秀的耐热性和耐药品性

用 途 • 船舶, 车辆, 发电设施, 建筑, 野外铁制铸物 等

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱





3005 SPRAY BLACSEN(常温黑色着色剂)

特 点 • 主成分为超微粒子石墨

• 优秀的耐水, 耐油, 耐热性

• 优秀的附着力,耐磨损性

• 优秀的防锈力 • 操作简单, 只需喷涂在针对性的部位

用 途 · 可适用于铁, 不锈钢, 铝, 铜等所有金属的黑色着色

使用方法 · 先对物体表面进行脱脂处理 · 需要涂厚时,待于燥后,再涂抹 · 完全硬化后再使用 · 优秀的数值换性

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



3005-3 BC-305(常温黑色着色剂)

特 点 • 优秀的耐水, 耐油, 耐热性

• 无光类, 耐热佛树脂喷剂

• 铁, 不锈钢, 铜, 铝等各种金属的黑色着色

用 途 • 可适用于铁,不锈钢,铝,铜等所有金属的黑色着色

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱





3006 **LONG#2**(长效蜡质膜防锈剂)

点 · 长期防锈效果(室内:3年,室外:2年) · 形成强力的蜡性皮膜 · 非氯系混合物,对塑料橡胶安全 · 优秀的水置换性 · 盐水喷雾试验(ASTM-B-117):1,000时间以上 · RoHS认证产品

汽车,除雪车,军需设备,农机,铁路车厢等受腐蚀部位的润滑和防锈

• 室内外长期放置设备,工具,机械,发动机等的防锈,保护

• 受潮气, 盐, 酸等侵蚀的工作环境如船舶, 化工, 航空机械类的润滑, 防锈

• 室内的管路设备, 军事通讯设备等的维护和保养

的润滑,防锈



3006-1 LONG#2G(长效模具防锈剂)

特 点 · LONG#2G是为了适应恶劣的气候条件及腐蚀严重的化学环境而特殊制造的产品 · 强力防锈剂

• 形成强力的防锈皮膜 • 优秀的水置换性

途 · 各种注塑模具的防锈及保管 · 需要在屋内外长期保管的装备,工具,机械,发动机,军工用品。

• 用于有湿气, 盐分, 酸, 碱等恶劣条件下的船舶, 化学工厂,飞机类的润滑, 防锈

• 恶劣环境下的汽车, 推雪车, 军事装备, 升降机, 农机械类等部件的润滑, 防锈

• 室内的有关设施, 电器系统, 陆, 海空军的输送设备及其电器装置

包装 • 420m1/罐, 20罐/箱







3010 **ARA-505**(干性皮膜防锈剂(透明,蓝色))

特 点 • 坚固耐用 • 可快速干燥 • 透明和蓝色两种类型 • 化学性能稳定,可适合各种气候条件

用 途 · 各种金属的长期防锈, 金属制品的室外保管 · 模具的长期保管 · 重型设备的加工制造时

• 军需设备, 船舶, 除雪车的防锈 • 铜, 铜合金属, 铝制品的防腐,

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱

• 18L/桶

3011 K-980(可剥离型橡胶涂层剂)

持 点 · 形成光滑的保护膜 · 可直接透过对部件表面进行检验

• 防止腐蚀锈, 划痕, 磨损, 水分 • 效能好, 外观光滑

• 不需要时,可方便撕掉

用 途 • 金属, 塑料表面的保护和防锈 • 模具存放时的防锈作用

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



10.00

3058 耐热 TFE COAT (耐热特氟隆涂层剂)

点 • 形成耐热,附着性能卓越的硬膜 • 陶瓷,玻璃等表面的黏合性能强

• 脱膜性,润滑性,耐腐蚀性优秀 • 使用PTFE,对人体无害

用 途 • 适合于限制使用油脂, 硅 等物质的研究所, 食品工厂, 药品工厂

• 用于耐热要求较高的润滑, 防锈环境

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



3009 AR-203 CONC(水溶性合成防锈添加剂)

特 点 • 属于可溶性产品,容易使用,具有不燃性 • 属于中性添加剂,不损伤材质

• 属水溶性合成防锈添加剂,可是用于铁、铅、铜等金属的防腐蚀添加剂

• 属浓缩产品,添加少量,即可发挥其优秀的防锈性能

用 途 • 用于铁,铜,铅材质的防锈 • 未涂漆部位的防锈

• 导管,阀门等的防锈 • 水压测试时的防锈

包 装 • 20kg/桶



3012 **ARA-404**(水溶性短期防锈剂)

特 点 • 水溶性短期防锈剂

• 使用于水压试验

• 适合用于酸洗涤、脱脂洗涤等的后处理

• 不影响涂漆表面

用途 • 有关食品器具, 机器, 工具类的润滑及离型

有大官品益具, 机益, 工具关的润滑及渴望传送装置等的润滑部位

各种树脂类锅炉和铸件冷却系统的防锈

包 装 • 20kg/桶



3028 UV-100(数码照片褪色防止剂)

持点 *紫外线切断率可达99%以上,防止变色,脱色

• 使被涂抹面的原色更加鲜明增色

• 适合各种环境, 防水性好, 经久耐用, 同时干燥快, 不出现断裂和白热化等现象

• 柔韧性优秀,可加强印刷物的密着

· RoHS认证产品

用 途 • 照相机,印刷物,帷幕,彩色印刷等的紫外线切断及防湿喷涂

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



3085 **LCP-77**(NABAKEM漆喷漆)

持点 • 高光泽的漆喷漆


• 均等的喷射力及亮色

• 多种颜色

• 粘附力优秀

用 途 • 木材,铁材等维修涂抹用品

包 装 • 420m1/罐, 40罐/箱





外理剂



4004 SR-100(金属除锈剂)

- 优异的金属氧化层清除效果 气味柔和
 - 水溶性产品, 具有不燃性 • 毒性很低 • 生物分解性能突出
 - 与水具有良好的溶解性
 - 一般不锈钢, 铜, 黄铜, 以及其他各种金属氧化层的清除
 - 清洁金属表面的油脂,油污的污染物.
- 1kg/桶

• 20kg/桶

4035 **FC-1**(除锈剂)

- 金属表面的锈根据化学反应清除
 - 锈起反应时变成粉色用肉眼可以确认
 - 中性类比酸性和碱性可安全使用
 - 专用除锈剂不起泡沫给后期的作业带来方便
- 用途 • 金属表面除锈
- 500g/罐, 20罐/箱



除锈力强



使用前

使用後

使用前

使用後



SR-700(铁钢用除锈剂)

- 常温状态下迅速进行除锈,并且使用安全性比盐酸更好,可在短时间内清除熔剂,氧化皮, 锈等异物, 极少出现氢气污点
- 用 途 • 钢铁用除锈剂 • 镀金及钝化前处理
- 20kg/桶

SR-600(不锈钢酸洗剂(涂抹用))

- 膏状涂层剂 • 酸洗和钝化同时完成
- 使用本产品先清除焊渣和氧化层
 - 长时间(24小时)放置, 也无腐蚀现象
 - 使用方便, 水洗就可达到干净的目的 • 最适合大型, 浸泡困难的物体
- 清除不锈钢焊接酸化物
- 1kg/瓶, 20kg/桶







SR-601

SR-601(不锈钢酸洗剂(浸泡用))

- 常温浸泡用产品, 用于不锈钢酸化物清除
 - 管道内壁的优秀清洁效果
 - 原液使用有效期较长, 作业性优秀
- 用途 • 不锈钢焊接面清洗, 不锈钢管道清洗
- 包 装 • 20kg/桶

• 含有特殊防腐剂

- 不锈钢清洗和钝化同时进行
- 恢复金属表面色泽 (原金属色泽)



SR-900(铜及铜合金除锈剂)

- SR-900不仅可以清除铜及铜合金的锈,氧化皮,而且可以再生铜制品原有的颜色. 同时可以得到一时的防锈效果,使用中不会生成有害气体.
 - ※注意事项:使用前读说明书及参照MSDS
- 电话部件 • 防卫产业的部件 首饰
- 20kg/桶




RT-1000(锈转换剂)

- 长久性防锈 完美的锈转换 锈转换后可直接进行涂层
 - 化学工厂的储藏库, 反应槽 • 船舶及军事设施 • 发电站排管, 发电站铁塔
 - 铁路车辆及设施物, 农机械 • 铸铁工厂的设备及制品
- 450g/EA, 20EA/箱; 18Q /桶

焊接用品

5001 **SPAZERO®** (焊渣防飞溅剂)



- 保持焊接面原型不变, 保持表面光洁
- 无味, 保持洁净的工作环境
- 耐久, 使用性强(使用4~5m²/kg)
- 干燥速度快, 扩散性优秀

用 途 • 铁, 不锈钢焊接时焊渣, 焊锭的防飞溅及防附着

使用方法 • 喷射法,涂刷法

• 使用前进行脱脂, 去异物等前处理





MAZERO





品 名	用途	外 观	后处理方法	包 装
SP-100C	水性,一般用	黄色	脱脂清洗后可粉刷	Liquid 18 ℓ /PVC桶
SP-100W3	铁,有色金属用	乳白色		Liquid 18 ℓ /PVC桶
SP-200	水性,有色金属用	乳白色	不可粉刷	Liquid 18 ℓ /PVC桶
SC-202	水性,一般用	黄色	脱脂清洗后可粉刷	Liquid 18 l /PVC桶
SP-300	SUS有色金属用	半透明液体	不可粉刷	Aerosol 450g/can
SP-400	Carbon Steel用	透明液体 (皮膜型)	清洗后可粉刷,镀层时需溶剂清洗	Aerosol 450ml/can
SP-400H-1	铁,有色金属用	透明液体	清洗后可粉刷, 镀层时需溶剂清洗	Liquid 18kg/can
SP-400HB	铁,有色金属用	透明液体	清洗后可粉刷,镀层时需溶剂清洗	Liquid 18kg/can
SP-400HF	铁,有色金属用	透明液体	清洗后可粉刷, 镀层时需溶剂清洗	Liquid 18kg/can
SP-500	水性,一般用	乳白色	脱脂清洗后可粉刷	Liquid 18 l /PVC桶
SP-700	Carbon Steel用	透明液体	可镀金,脱脂清洗后可粉刷	Aerosol 320g/can
MQ-400S	各种金属, 有色金属	黄色黏着液	金属表面型成保护膜	Liquid 20kg/PVC桶



5001-2 SP-100C(无味水溶性防飞溅剂-不可粉刷,镀金)

特 点 • 良好的焊渣去除效果 • 短期内具有防锈效果 • 气味小,使用效率高

• 不影响焊接质量, 持久耐用

用 途 • 铁和有色金属焊接时焊渣的脱落处理 ※ 含有硅物质,不可直接在表面进行涂层镀金处理

包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱



5002-1) SP-100W3(无味水溶性防飞溅剂)

特 点 • 良好的焊渣脱落效果(效果可达1个月)

• 具有防锈效果 • 不含硅

• 不影响焊接质量,气味小,工作效率高

用 途 • 铁和非铁金属焊接时焊渣防飞溅

包装 • 420m1/罐, 20罐/箱



5044 SP-808(焊渣防飞溅剂 - 无溶剂, 硅)

特 点 • 不含硅

- 气味小, 工作效率高
- 优异的焊渣防止效果
- 不影响焊接质量
- 防止生锈的防锈效果
- 用 途 · 铁和非铁金属焊接时焊渣防飞溅
 - 需要喷涂和粘合时请先测试后使用
- 包 装 340g/罐, 20罐/箱



5021 W-540(焊接部位防锈防焊渣附着剂)


- 优异的防锈效果(室外3个月,室内6个月) 可直接在涂层上刷油漆
 - 干燥时间: 5分

- 可直接进行焊接操作
- 优异的底漆效果
- 焊接面防锈和焊渣防飞溅

• 保护自动/半自动焊机

- 420m1/罐, 20罐/箱
 - 18L/罐

5022 NZ-400(焊嘴防堵膏)



- 优异的防止焊渣效果
- 用 途 防止焊枪喷嘴堵塞

使用方法 • 气焊时在焊枪嘴点膏使用

包 装 · 300g/EA, 24EA/箱





Nozzle Clean 7007(自动焊焊嘴防堵剂)

- 延长焊接喷嘴的寿命 喷洒一次即可, 使用方便
 - 可防止焊接机上附着焊渣 优秀离型性 • 提高工作效率, 对焊接没有影响 • 对人体危害小

用 途 · 气焊机专用, 自动焊接设备 · CO₂焊接以外其他焊接也可使用

• 340g/罐, 20罐/箱

• 20kg/桶








₩S-80(焊渣清除剂) 5019


• 优异的焊渣清除和脱落效果 • 优异的渗透力 • 对金属没有腐蚀

· 提高操作性能 · 良好的表面状态 · 不产生气孔

• 更好的脱渣效果(3倍以上) • 基材温度在60度时, 脱渣效果好

用途 手动焊接 • 半自动焊接 • 自动焊接







PCB绝缘 喷涂剂



6001 聚亚胺脂喷涂剂


• 420m1/罐, 20罐/箱

特 点 • 良好的透明性

包 装

- 绝缘, 防潮, 防锈, 防尘等效果突出
- 附着性好
- 防止电弧和短路
- 耐化学腐蚀
- 柔软性和耐久性
- 方便进行更换

用 途 • 洗衣机, 通信设备, 办公设备, 电脑, 自动售货机 等



品名	配合比	硬度	硬化时间 (60℃, min)	色泽	包装及规格 A(主料),B (硬化剂)	其他
CPU-50A/B	73:102	32±2	23±2	米黄(半透明)	A∶Liquid 17kg/Tin Can B∶Liquid 17kg/Tin Can	
CPU-70A/B	74:100	35±5	21±5	米黄(半透明)	A : Liquid 17kg/Tin Can B : Liquid 17kg/Tin Can	UL94 V-0等级认证
CPU-200A/B	60:100	60±5	10±3	黑色 (不透明)	A : Liquid 17kg/Tin Can B : Liquid 17kg/Tin Can	
CPU-700A/B	1:4	90以上	22±5	黑色 (不透明)	A : Liquid 5kg/Tin Can B : Liquid 20kg/Pail Can	
CPU-800A/B	1:1	45±5	63±5	米黄 (半透明)	A∶Liquid 17kg/Tin Can B∶Liquid 17kg/Tin Can	
CPU-800AH/BH	80:100	48±5	28±3	灰色 (不透明)	A : Liquid 17kg/Tin Can B : Liquid 17kg/Pail Can	





6008 S-830(硅质绝缘涂层剂)

- 耐电压, 耐热, 耐化学腐蚀 形成无色柔软的干性皮膜 非腐蚀性 (PCB. 钢)
 - 优异的耐冲击性, 耐磨损性, 耐振动性 优秀的光泽性和附着性 耐酸性强, 硬化时无变化
 - UL94 V-0等级认证 RoHS认证产品
- 用 途 研究所等电子仪器的防潮绝缘
 - 发电机, 变压器的防潮, 发水
 - 防止海上电子设备的防潮, 腐蚀
 - 金属, 玻璃, 塑料等的连接

• 通信设备, 收音机, 电子秤的防潮

• 电器, 电子仪器的防尘, 防潮, 绝缘 包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱 • 4KG/桶 • 15KG/桶

6009 **R-820**(RTV硅质绝缘涂层剂)

- 耐臭氧性, 耐电弧性, 耐热性, 耐药物理 耐冲击性, 耐磨损, 耐振动性

 - 耐腐蚀生 (PCB, 铜): MIL-A-46146
- RoHS认证产品
- 耐酸化性, 硬化时无变化
- 用 途 电器, 电子仪器零件的防尘, 防潮, 绝缘 金属, 玻璃, 塑料的一般连接
 - PCB, 线圈, 电控箱, 变压器, 发电机等的绝缘, 防尘, 防潮
- 包装 300g/罐, 20罐/箱

▶UC-100(一液型氨基酸乙酯绝缘涂层剂)

- - 耐电压, 耐热, 耐化学腐蚀 耐冲击, 耐磨损, 耐振动 非腐蚀性 (PCB, 铜)
 - 耐酸, 硬化时无变型 • RoHS认证产品
- 用途 • 玩具, 工艺美术, 木材等方面的塑料胶 • 发电机,变压器的防潮和维护
 - 电器, 电子设备部件的防潮, 防尘, 绝缘
 - 金属, 玻璃, 塑料的连接 PCB, 线圈, 发电机, 整流器等的绝缘, 防尘, 防潮 RoHS认证产品
- 420m1/罐, 20罐/箱
 - 180 /桶

6012 AC-100(丙烯酸绝缘涂层剂)

- 非腐蚀性
- 优异的光泽性
- 无色透明
- 快速干燥
- 耐水性好 • 不受季节影响,不变色 • RoHS认证产品
- 用 途 PCB板, 线圈, 发电机, 玩具, 变压器, 木材等材料的表面处理, 具有防潮, 防尘, 绝缘, 粘连等作用
- 420m1/罐, 20罐/箱
 - 18L/桶

NC-202(纺纱喷嘴清洁和涂布剂)

- 润滑性和离型效果显著:防止切断线条或粘着现象 优异的耐热性能
 - 优秀的润滑性和脱模性 具有不燃性,适合纤维工厂 • 纺线, 织布时防止生产碳化物 • 100%防止堵塞
- 涂 • 尼龙, 聚枉费等熔化抽丝工艺用
 - 放丝时防止在嘴口形成纤维起毛 • 防止纤维的切断或高温引起的烟子
- 包 装 460g/罐, 20罐/箱

7003 **RC-33A**(加热板表面脱脂清洁剂(泡沫型))

- 含有非离子性, 界面活性剂, 腐蚀防止剂,特性添加剂等化学成分.
- 含有渗透,分散,清洗性质,优异的清洗脱脂力 不包含卤化烃,氯系烃,芳香族系烃成分,对人体无害
 - 添加腐蚀防止剂对清洗方面有防锈效果
- 使用方法 清洁在纺织机上的三角形布, 热针, 纤维工程, 拉身加拈器, 发动机加热板上的污垢
- 包 装 500m1/罐, 20罐/箱

AC-100



7004 NABASALT#10(纺织机喷嘴碳化物清洁剂)

- 碳化物的溶解力强
 - 表面光滑均匀
 - 容易处理, 作业性好
 - 对材质无腐蚀性
- 用 途 纺丝喷嘴及附属品类的洗涤
- 包 装 Powder 50kg/Bag
- 100kg/Drum







SR-99(纺织品污渍清洁剂)

- 低毒性, 是单点试喷射法, 工作效率高
 - 有良好的清洁力, 有效清除斑点
 - 不燃性.
 - 干燥快, 工作效率高
 - 纤维不会产生变质或扩散性的斑点
- 最适合用于天然纤维, 合成纤维, 编织物, 窗帘, 地毯, 广告纸等的油污清除
- 520m1/罐, 20罐/箱



L-240F(硅质润滑剂)

- 是具有良好的耐热性,耐寒性,耐药品性,耐荷重性的强力硅润滑剂. 可使用于各种产业机构的安全并洁净的润滑剂
 - 安全性 : 对橡胶,塑料,涂料等不产生任何反应 卓越的耐寒性及耐热性 : -30℃~200℃.
 - 优秀的润滑性, 优秀的耐药品性: 有抗酸, 抗碱作用, 可保护装备.
- 用于刺绣机器, 钟表, 模具, 验货机, 齿轮和塑料齿轮等
- 420m1/罐, 20罐/箱





MEGA CHECK(染色渗透探伤剂 套装(PT药品))

• 能检测出细微的缺陷

• 对各种金属无腐蚀性

- 使用简单方便
- 360℃全方位喷涂

用途 • 焊接部位, 各种金属配件, 水箱, 锅炉, 管道, 阀门, 高压 等检测



• 清洗液: 450m1/罐, 20罐/箱 包 装

· 显像液: 450ml/罐, 20罐/箱

• 渗透液: 450ml/罐, 20罐/箱





8004 **MP-35**(白色磁粉探伤剂(MT药品))

• 气味轻淡 • 色泽鲜明 • 干燥速度快

• 色泽暗或不透明时,涂上白色PAINT (MP-35) 用检测器检查,可检出细微的缺陷

• 一般磁粉探伤剂的反差剂

包 装 450m1/罐, 20罐/箱




8005 **SM-15**(一般磁粉探伤剂-MT药品)

- 无须使用紫外线探照灯, 用肉眼即可确认
 - 少量喷剂, 可进行大面积检测, 性价比高

• 焊接部位, 部件, 管道, 压力容器, 阀门 等

包 装 • 450m1/罐, 20罐/箱





8006 **FM-25**(荧光磁粉探伤剂-MT药品)

- 荧光度高, 可检测细小的缺陷 • 以少测多, 经济实惠
- 焊接部位, 部件, 管道, 压力容器, 阀门 等
- 使用方法 把荧光磁粉均匀涂抹在物体表面,使用磁化装置,磁化检测物表面
 - 利用紫外线探测灯(黑光)照射, 就能明显地检测有缺陷部位

包装 • 450m1/罐, 20罐/箱









CLC-30(压力容器,排管等泄漏检测剂(LT药品))

- Ammonia leak 测试 • 可肉眼检测裂痕: 色泽变化(黄色→蓝色) • 细微的裂痕也可100%检测
 - 不影响金属,油漆表面
- 高压气体储存罐 家用液化气罐 • 检查大型天然液化气罐 • 煤气管道的检测
- 使用方法 把NH40H与氮GAS混合后放入待检查的高湿Tank内部,密封,涂CLC-30
 - · 若泄露GAS与CLC-30起反应, 颜色由黄变为蓝色
 - 变为蓝色部位判断为裂痕, 焊接不良
- 包 装 • 420m1/罐, 20罐/箱 •10L/桶



8018-1 SMOKEY 911(火灾警报器检测剂-烟雾感应)

特点及用途 • 产品适用于火灾警报器是否正常运行的检测. 对 NFPA72(National fire alarm code 72)产生的烟雾进行检测.

包 装 • 200g/罐, 20罐/箱





静电防 止剂



9001 F-150(静电防止剂)

- 使用方便 • 方便处理复杂部件的静电
 - · 特殊的静电防止效果 (表面抗阻: 108 109 Q cm) • RoHS认证产品
- · 清洗电脑, TV, VTR及各种电器, 防止电器性能的降低
 - PVC树脂, Acry树脂, ABS树脂, PS树脂 Melamine树脂, Polycabonte树脂
 - 板材加工品 • 真空加工品 吹塑加工 • 化纤产品的加工
- 450m1/罐, 20罐/箱
 - 18L/桶

9006 **F-172**(永久静电防止剂)

- 使用稳定的化学无机物, 可长效带有静电防止效果 • 不受湿度的影响, 可发挥稳定的静电防止效果
- 透明的喷剂,不影响其外观,
- RoHS认证产品
- 电子仪器的静电防止 • 亚克力板材, 塑料板材的静电防止
 - 办公设备的塑料部件及其他塑料部件的静电防止
- 包 装 420m1/罐, 20罐/箱



9008 F-110(防静电擦纸)

- 去除各种产品表面的静电, 防止吸附灰尘, 防止产生静电
 - 安全使用在塑料制品
 - 抽纸型产品, 使用简便
- 用 途 防止TV画面,显示器,电脑和外部部件,各种电子产品表面的着尘和吸尘
- 包装 60枚/盒, 40盒/箱



• 延长工具使用寿命












特殊产 **业用品**



0001 **T-850**(攻丝机专用润滑油-难削材加工油)


- 喷雾罐产品, 使用方便, 减少损失 • 适用于所有金属产品
 - 优秀的润滑, 冷却作用, 减少噪音
 - 防止部件磨损, 交合
 - 清除加工碎屑, 具有不燃性
- 用 途 攻丝, 钻孔, 铰孔, 切削, 拉削 等
- 包 装 • 420m1/罐





0022 **T-860**(攻丝机专用润滑油-非氯系难削材加工油)

- 喷雾罐产品, 使用方便, 减少损失 适用于所有金属产品
 - 优秀的润滑,冷却作用,减少噪音
 - 防止部件磨损, 交合
- 延长工具使用寿命
- 清除加工碎屑, 具有不燃性
- 用 途 攻丝, 钻孔, 铰孔, 切削, 拉削 等
- 420m1/罐, 20罐/箱







0004 TC#1/TC#2(切削油)

- 优秀的润滑及冷却作用
 - 延长工具使用寿命
 - 不燃性, 使用安全
- 防止部件磨损和交合
- 减少噪音
- 用 途 攻丝, 钻孔, 铰孔, 切削, 拉削 等
- 500g/罐, 10罐/箱
 - 500ml/罐





0002 **ATL-277**(气动工具油)

- 一次使用效果可达18个月
- 工作中可减少噪音
 - 内部部件的润滑作用, 并带有除湿作用
 - 可降低工具破损率80%
- 用途 • 各种气动工具的润滑, 防锈, 防潮 等
- 包 装 • 500m1/罐, 20罐/箱





0046 SF-1013(局部瞬间冷却剂(-50℃))

- 具有不燃, 绝缘性, 可直接使用于运转中的设备
 - 具有无毒, 无腐蚀性, 可安全使用 急速冷却 (-50℃)
- 电子, 电器超负荷运转产生大量热时冷却 • 焊接时高温中保护部件 用途
 - 精密部件链接 PCB的清理检测 医院,实验室的生物学,物理学测试 PCB回路裂纹,缺陷部位的检测 温度调节器,温度剂测试
- 包装 • 400g/罐, 20罐/箱





0005 **A1/A1+**(强力粘合剂)

- 强力粘合性, 用途多样
 - 粘合速度快,可提高作业效率 喷射均匀,经济实惠
- 纸张, 纤维, 软木, 玻璃, 金属 等粘合 用途
- A1:469m1/罐, 20罐/箱
 - A1+:701m1/罐, 12罐/箱



0007 **B2**(临时固定粘合剂)

- 良好的粘合效果可持续数周, 性能不变
 - 不会对粘合物造成负面影响
 - 透明粘合剂, 使用中不会流动, 可安全使用
 - 反复分离, 再粘合使用
- 适用于 布, 纸张, 塑料, 胶卷, 报纸, 纸板 等 临时粘合固定
- 457ml/罐, 12罐/箱





PUF-40/50(四季密封胶)

- 绝缘,密封性卓越 特点
- 黏合力强
- 减少噪音
- 使用范围广
- 用途 • 冷藏库缝隙的填补, 屋檐缝隙的填补, 窗户缝隙的填补, 暖气管道周围缝隙的填补,铺设电网时周围缝隙的填补
 - 窗户, 门框的固定
 - 固定空调或取暖设备的振动部位, 可减少噪音
- PUF-40(Adapter-Type, Gun-Type): $750 \mathrm{m1/}$ 罐,15罐/箱
 - PUF-50:600m1/罐,15罐/箱



0049-1 PUF-20(密封胶清除剂)

- 密封胶专用清洗剂, 防止密封胶喷嘴堵塞
 - 分解, 挥发性强, 提高工作效率.
 - 不留残留物
- 密封胶喷嘴清洗, 其他物体表面密封胶清洗
- 500m1/罐, 20罐/箱





0066 **Z-1530**(螺丝紧固剂)

- 防止螺丝受冲击后,振动脱落
 - 优秀的耐化学性和耐环境性
 - 卓越的密封性能, 具有耐腐蚀性和耐磨性
- 螺丝紧固, 螺丝密封保护
- 包 装 • 250m1/支, 20支/箱





0009 BC-100 (瓦斯泄漏检测剂)

- 无毒, 无公害, 环保型产品
- 检测气体细微泄漏
- 对金属, 软管等无腐蚀现象, 可长期保管
- 瓦斯安全施工的LNG瓦斯泄露检测

· 使用LPG, LNG的家庭, 食堂

- 汽车空气管
- 检测空调瓦斯泄露
- 220m1/罐, 20罐/箱
 - 420m1/罐, 20罐/箱
 - 20kg/桶



_______ FINE_BLUE(尺寸, 图形绘标剂)蓝色

- 金属, 玻璃, 塑料表面标示尺寸和图形
- 耐热, 耐油, 耐水效果突出 • 使用面积8~12m²/罐
 - 颜色为蓝色, 无毒, 对眼睛不会造成疲劳
 - 速干, 操作方便, 干燥时间少于1分钟 • 卓越的稳定性, 长期不会变质
- 金属, 玻璃, 塑料表面标示尺寸或绘图
- 420m1/罐, 20罐/箱 包 装




TOUCH CHECK BLUE/RED(接触面检测膏)

- 色泽鲜明 涂面薄而均匀 准确地检测出接触面状况 使用方便, 无腐蚀性
- 齿轮接触面的平整度
- 大型阀门的接触面检测
- 各种机械的接触面检测
- 机床接触面的检测

使用方法 • 用刷子,海绵,软皮革,手指等进行均匀涂抹.

• BLUE : 250g/EA, 25EA/箱

• RED : 250g/EA, 25EA/箱



0084 WP-50(水溶性拒水剂)

• 使用于纤维时可通空气不可渗透水,油. • WP-50是以代替油性溶剂的拒水剂开发的水性拒水剂的. 无味 . 低毒性. 喷到各种服装, 纺织品形成保护层, 防止雨水或者自来水引起斑点的效果, 同时维持干净, 干燥的状 态. 雨水或雪不渗透到里面, 掉下污染物或油也可以擦去, 所以最合适于拒水, 拒油, 防止污染.

• 户外用品(登山服,登山鞋,帐篷,滑雪服,背包等)工作服,风衣,防寒用手套, 用涂

军服,军鞋等.






包装 • 220m1/罐, 20罐/箱

FX-1, **FX-1A**(荧光, 夜光喷剂)

适用于安全出口标示,夜间路标,开关标示及夜间安全标示等

- 一般用途: 暗仓, 安全出口图标, 电影院, 剧场, 网吧, 楼道, 办公室内, 雕塑作业 等
 - 工业用途: 开关, 安全通道, 夜行道路, 工厂, 建设工地, 停留车辆尾部 等

包装 • 420m1/罐, 20罐/箱





FX-1A

0020 BD-3(皮带防滑剂)

• 适用于橡胶, 纤维等各种素材

- 防止皮带打滑, 防尘, 防残渣
- 提高皮带摩擦力, 使皮带受力均匀 防止皮带旋转噪音, 提高使用寿命
- 工业用传送带 • 汽车皮带
- 传输带 等
- 农业机械皮带 海运设备

包装 420m1/罐, 20罐/箱





0073 FIRE OK 119(小型灭火器)

• 产品小巧, 操作方便

• 不含高压气体, 安全性能高

用涂 • 适用于火灾初期的小型灭火器

包 装 • 200g/罐, 20罐/箱



